



Customer Price List

- ▶ **SMPS POWER ADAPTER / POWER SUPPLY**
- ▶ **BNC & CONNECTIONS**
- ▶ **RG59 COAXIAL CABLES (SINGLE & COMBO)**
- ▶ **CAT6 NETWORK CABLES**

1405/07/14



SMPS Power Adapter

OPS-2512A (12V-2.5A) آداپتور ۲.۵ آمپر

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption <0.075W - (-30~+70)°C wide range working temperature - Fully enclosed plastic case - Pass LPS - OCAP LED indicator for power on
	تعداد در کارتن / Qty pcs 100
6,810,000	



SMPS Power Adapter

OPS-5012A (12V-5A) آداپتور ۵ آمپر

KEY FEATURES	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption <0.2W - (-30~+70)°C wide range working temperature - %100 full load burn-in test - Fully enclosed plastic case - Pass LPS - LED indicator for power on
	تعداد در کارتن / Qty pcs 30
12,900,000	



SMPS Power Supply

OPS-10012A (12V-10A) منبع تغذیه ۱۰ آمپر (کیس بزرگ)

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption <0.3W / 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Cooling by free air convection - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on
	تعداد در کارتن / Qty pcs 24
18,900,000	



SMPS Power Supply

OPS-16512A (12V-16.5A) منبع تغذیه ۱۶.۵ آمپر

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption <0.3W / 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Cooling by free air convection - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on
	تعداد در کارتن / Qty pcs 24
23,000,000	



SMPS Power Supply

OPS-20012A (12V-20A) منبع تغذیه ۲۰ آمپر

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption < 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Cooling by free air convection - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on
	تعداد در کارتن / Qty pcs 15
26,900,000	



SMPS Power Supply

OPM-25012AF (12V-25A) منبع تغذیه ۲۵ آمپر (با فن اتوماتیک)


KEY FEATURES / مشخصات فنی	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption < 0.75W - High operating temperature up to 70 - Forced air cooling by built-in DC automatic fan - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on
	تعداد در کارتن / Qty pcs 15
32,000,000	



SMPS Power Supply

OPM-30012AF (12V-30A) منبع تغذیه ۳۰ آمپر (با فن اتوماتیک)

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption < 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Forced air cooling by built-in DC automatic fan - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on
	تعداد در کارتن / Qty pcs 14
35,300,000	



- ✓ کیفیت متمایز ساخت و بسته بندی محصول ، قیمت مناسب و رقابتی
- ✓ طراحی و مشارکت ساخت توسط شرکت تایوان Mean Well
- ✓ مدار محافظ اختصاصی (جهت محافظت از اتصال کوتاه/ اضافه بار ولتاژ بیش از حد) در تمام مدل های آداپتور و منبع تغذیه های سوئیچینگ
- ✓ راندمان بالا ، عمر طولانی و قابلیت اطمینان فوق العاده با کنترل دمای عملیاتی بالا تا 70+ درجه سلسیوس
- ✓ طراحی ساخت با IC هوشمند با هدایت ، کنترل فیلترینگ تمامی نوسانات و ولتاژ مدار
- ✓ مصرف برق بدون بار کمتر از 0.75 وات و دارای کنترل تنظیم PWM
- ✓ منبع تغذیه های فن دار با تکنولوژی ساخت فن اتوماتیک
- ✓ و سنسور هوشمند کنترل حرارت
- ✓ طراحی ساخت آداپتور با تکنولوژی SEMI SMD در پشت فیبر مدار
- ✓ طراحی ویژه LED آداپتور با نشانگر اختصاصی OCAP

Spring BNC Male

OA-210/G بی آن سی پیچی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Screw type w/spring
	- Copper pin core material
	- Gold Silver plated
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

790,000

Spring BNC Male

OA-219/G بی آن سی پیچی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Screw type w/spring
	- Copper pin core material
	- Gold Silver plated
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

587,000

2 Pixel Crimp BNC Male

OA-315/S بی آن سی پرس ۲ تیکه


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Crimp type/two pixels
	- Copper pin core
	- silver plated
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 750
تعداد در کارتن	عدد 3000

619,000

BNC Barrel Female

OA-810/S رابط اتصال مادگی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Double BNC female
	- Silver plated
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 1000
تعداد در کارتن	عدد 4000

390,000

DC Cable Female

OA-921/B کابل رابط مادگی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- W/wire-24cm
	- Copper alloy wire material
	- Copper alloy wire material
تعداد در نایلون	عدد 25
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

278,000

Spring BNC Male

OA-217/C بی آن سی پیچی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Screw type w/spring
	- Copper pin core material
	- Copper color inside body
	- Gold Silver plated
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

745,000

Compression BNC Male

OA-120/S بی آن سی تراکمی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Compression type
	- Copper pin core
	- silver plated
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 750
تعداد در کارتن	عدد 3000

580,000

4 Pixel crimp BNC Male

OA-310/G بی آن سی پرس ۴ تیکه


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Crimp type/four pixels
	- Copper pin core
	- Gold plated
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 1000
تعداد در کارتن	عدد 4000

569,000

DC Cable Male

OA-911/Y کابل رابط نری


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- W/wire-24cm
	- Copper alloy wire material
	- Yellow head
تعداد در نایلون	عدد 25
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

238,000

BNC Compression Tool

OT-100/B آچار بی آن سی تراکمی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
	- Black and blue handle
	- For BNC, RCA, RG58(3C), RG59(4C), RG6(5C)
تعداد در نایلون	عدد 1
تعداد در جعبه	عدد 10
تعداد در کارتن	عدد 40

26,800,000

توضیحات

- ✓ مدل‌های OA-210/G و OA-217/C از سری BNC پیچی در هر بسته نایلونی 50 تایی شامل 10% (5 عدد) پیچ بدکی میباشند.
- ✓ آچار مدل OT-100/B مختص استفاده و اتصال مدل OA-120/S از سری BNC تراکمی می‌باشد.
- ✓ مدل‌های OA-911/Y و OA-921/B ساخته شده از سیم با جنس آلایژ مس می‌باشد.
- ✓ تمامی BNC و اتصالات مطابق با تراز اهمی 75 Ω می‌باشد.

- ✓ کیفیت متمایز ساخت و بسته بندی محصول ، قیمت مناسب و رقابتی
- ✓ پین و مغزی تمام مدل‌ها از جنس مس با رسانایی عالی و اتصال بدون نقص
- ✓ آلایژ بدنه از بهترین متریال Zinc Alloy
- ✓ ساخت فنر BNC با ضخامت فنر دوپل و طول استاندارد و بالاترین کیفیت متریال
- ✓ آبکاری دابل شاین منحصر بفرد
- ✓ بدنه داخلی BNC پیچی مدل OA-217/C با رنگ و آلایژ مس منحصر بفرد
- ✓ اتصال کامل و بدون نویز با انواع کابل‌های کواکسیال RG59


RG59+2DC Power (CCA)

OC-300P ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ترکیبی
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۹۶ رشته (CCA) - کابل برق: مفتولی ۱۰ * ۰,۴ - ۲۰۰m		
قیمت (متر)	1,187,000	
قیمت (حلقه)	237,400,000	

RG59+2DC Power (CCA)

OC-400P ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ترکیبی
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۸۰ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m		
قیمت (متر)	1,034,000	
قیمت (حلقه)	206,800,000	

RG59+2DC Power (CCA)

OC-800P ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ترکیبی
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (مس) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m		
قیمت (متر)	945,000	
قیمت (حلقه)	189,000,000	


RG59+2DC Power (CCA)

OC-200PA ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ترکیبی
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۸mm (CCA) - شیلد: ۸۰ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m		
قیمت (متر)	820,000	
قیمت (حلقه)	164,000,000	

RG59+2DC Power (CCA)

OC-800PA ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ترکیبی
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (CCA) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m		
قیمت (متر)	716,000	
قیمت (حلقه)	143,200,000	

RG59+2DC Power (CCA)

OC-1000P ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ترکیبی
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (CCA) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m		
قیمت (متر)	call	
قیمت (حلقه)	call	


RG59 Coaxial Cable (CCA)

OC-200 ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ساده
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۸mm (مس) - شیلد: ۱۲۸ رشته (CCA) - تراکم بافت: ۹۰% - ۳۰۰m		
قیمت (متر)	947,000	
قیمت (حلقه)	284,100,000	

RG59 Coaxial Cable (CCA)

OC-600 ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ساده
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۹۶ رشته (CCA) - ۳۰۰m		
قیمت (متر)	754,000	
قیمت (حلقه)	226,200,000	

RG59 Coaxial Cable (CCA)

OC-900P ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ساده
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۶mm (مس) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - ۳۰۰m		
قیمت (متر)	call	
قیمت (حلقه)	call	


RG59+2DC Power (ACA)

OC-200PM ECO	Roll Box	کابل کواکسیال ترکیبی
KEY FEATURES / مشخصات فنی - RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۸mm (ACA) - شیلد: ۸۰ رشته (ACA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m		
قیمت (متر)	619,000	
قیمت (حلقه)	123,800,000	


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-620UI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمیٹ)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 350 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White /Brown	
Jacket	Material: PVC/LS Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
1,963,000		


CAT6 SFTP Network Cable (CU)

ONC-620SI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمیٹ)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 350 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White /Brown	
Jacket	Material: PVC/LS Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
2,520,000		


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-640UI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمیٹ)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White /Brown	
Jacket	Material: PVC Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
1,782,000		


CAT6 SFTP Network Cable (CU)

ONC-640SI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمیٹ)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White /Brown	
Jacket	Material: PVC Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
call		


CAT6 UTP Network Cable (CCA)

ONC-650UI	Ch Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست چنل)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Copper Clad Aluminum(CCA) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White /Brown	
Jacket	Material: PVC Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
call		


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-42C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.42mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown, White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Gray
Call	


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-45C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.45mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown, White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Gray
1,305,000	


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-48C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.48mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown, White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Gray
Call	


CAT6 UTP Network Cable (CCA)

ONC-690UI-52A	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Copper Clad Aluminum(CCA) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown, White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Blue
672,000	


CAT6 UTP Network Cable (ACA)

ONC-690UI-52M	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Alclad Aluminum Alloy (ACA) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown, White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Blue
535,000	

